



Marketing	LED Ultra Portable - Batería propia: 2 Horas (modo económico), 1.5 Horas (modo estándar) - 2 Bocinas Internas: Total 4W Stereo (2Wx2)
Resolución nativa	FWVGA (854 x 480)
Resolución máxima	WXGA (1,280 x 800)
Contraste	1,000:1
Brillantez - ANSI Lumens	200 ANSI Lumens (estándar), 120 ANSI Lumens (económico)
Lentes de proyección	F = 1.7, f = 12.0mm Manual Focus
Pantalla de proyección	15" (38cm) ~ 100" (254cm)
Distancia de proyección	2.0' (0.6m) ~ 13.1' (4.0m)
Rango de Tiro	82"@2m (1.1:1)
Conectores I/O	HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, DC Out (5V/1A, USB Type A) x 1
Compatibilidad / Resolución	IBM PC and Compatibles and VESA Standards WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768, 1,280 x 720), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Compatibilidad Video	HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Colores típicos	16.7 Million Colors
Tecnología Display	DLP®
Tipo de lámpara	RGB LEDs
Duración de lámpara	LED 30,000 horas
Dimensiones / Peso	144 x 108 x 27 mm (5.7" x 4.3" x 1.1") 10.7 oz (302 g)
Color	Blanco
Garantía	3 AÑOS DE GARANTÍA en equipo y lámpara
Extras	Adaptador AC to DC, MHL Cable (HDMI to Micro-USB), Funda protectora